

Scheda tecnica di prodotto n°		4	aggiornata al:		20/4/2021	Nome commerciale:		CIOTOLAME 60/80	
CE									
RIME 1 S.r.l. Via della Magliana, 1098 - 00148 Ponte Galeria (Rm) 13 0546-CPR-15583									
UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade									
Forma delle particelle			FI			NPD			
Dimensioni delle particelle			d/D			40/80			
			cat.			G _C 85-15		GT _C 20/17,5	
Massa volumica delle particelle			Mg/m ³			2,05			
Purezza									
Contenuto in fini			f			f ₂			
Qualità dei fini			%,MB,SE			NR			
Percentuale di particelle frantumate			C			C _{90/3}			
Resistenza alla frammentazione/frantumazione			LA			NR			
Stabilità di volume									
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati			V			NPD			
Assorbimento/soluzione di acqua			WA %			10,31			
Composizione/contenuto									
Calcestruzzi			Rc			Rc50			
Pietra naturale, calcestruzzi, vetro			Rcug			Rcug70			
Forati, piastrelle, mattoni			Rb			Rb30-			
Conglomerati bituminosi			Ra			Ra5-			
Vetro			Rg			Rg2-			
Altro			X			X1-			
Frustoli			FL			FL5-			
Solfati solubili in acido			AS			NPD			
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati			SS			SS _{0,2}			
Zolfo totale			%S			NPD			
Componenti che alterano la presa e l'indurimento delle miscele legate con leganti idraulici			Dichiarato			assenti			
Resistenza all'attrito			M _{DE}			NR			
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione			Dichiarato			nei limiti			
Rilascio di altre sostanze pericolose			Dichiarato			nei limiti			
Durabilità al gelo/disgelo			F, MS			NPD			
Origine: Riciclato			Codice identificativo prodotto:			Codice 4			
Frantumazione: Frantumato			Codice identificativo DoP:			4/2021			
Provenienza: cantieri di demolizione -regione Lazio-			Descrizione: aggregato proveniente dall'attività di recupero di macerie C&D						
Sito produttivo: Località Magliana - Roma			Deposito: Località Magliana - Roma						
I dati sotto riportati hanno pura valenza statistica e non possono essere utilizzati ai fini di qualsivoglia classificazione o comparazione analitica.									
CLASSIFICAZIONE SECONDO UNI EN 13242									
serie base più serie 2	setaccio	dim.	lim. Superiore %	% passante	lim. Inferiore %	Dimensione d/D			
	-	1,4 D	100	100	98	40/80			
	80	D	99	100	85	Categoria			
	40	d	15	4	0	G _C 85-15 - GT _C 20/17,5			
	20	d/2	5	0,4	0				
Nota D prospetto 2: passante al 80 mm: 100% - passante al 63 mm: 73% - passante al 40,0 mm: 4% - passante al 20 mm: 0,4% - passante al 14 mm: 0,4% - passante al 10 mm: 0,4% - passante al 6,3 mm: 0,4% - passante al 4 mm: 0,4% - passante al 2 mm: 0,4% - passante al 1 mm: 0,4%									